保証書付



取扱説明書

シチズン電子血圧計 **CH-650F**

- ご使用前に本書を必ずお読み ください。
- 本書は保証書を兼ねています。 紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用中は必ず本書をお手元 に置いてください。



シチズン・システムズ株式会社

目次

ご使用のまえに	
安全上のお願い 各部のなまえと機能 電池を入れます	5
測定しましょう	
手首カフを巻きましょう 正しい姿勢を確認しまし。 測定しましょう 測定結果を確認しましょう 測定結果の呼び出しかた 保管とお手入れのしかた	ょう 11 13 j 15 17
お知らせ	
エラー表示について 血圧Q&A 血圧について 血圧測定の基本事項 測定結果を記録しましょ 故障かな?と思ったら 製品仕様	23 25 29 う31
保証規定·保証書	

使いかたと本体付属品........ 1

使いかた 2ステップでカンタン測定 毎日測って健康管理に役立てましょう!!

で使用のまえに **● 電池を入れます ☞** 7ページ参照



本体付属品

以下のものがそろっているかご確認ください。

●本体



●収納ケース



単4アルカリ乾電池2本(モニター用)



●取扱説明書 (保証書付)



●医療機器添付文書

安全上のお願い

ご使用の前に、この「安全上のお願い」 をよくお 読みください。

△ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される場合

企 注意

人が傷害を負う可能性が想定される場合



強制 必ず実行していただく「強制」内容です。



禁止 してはいけない「禁止」内容です。

企 警 告



測定結果の自己判断、および治療は危険です。 必ず医師の指導に従ってください。

強制

→自己判断は、病気の悪化につながる 恐れがあります。



心臓疾患、その他循環器疾患、 重度の血行障害のある方やペー スメーカをご使用の方は、医師 の指導に従ってください。



刊

→体調不良をおこす恐れがあります。

注 意



乳幼児や意思表示ができない方への で使用はおやめください。

→事故やけがの原因になります。



長時間連続して測定しないでください。

→うっ血、はれなどの原因になります。





血圧測定以外に使用しないでください。へ

→事故やけがの原因になります。





血圧計の近くで、携帯電話を使用 しないでください。

→誤作動をおこす恐れがあります。





電池の◆●の向きを間違えないようにしてください。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。

→漏液、発熱、破裂などを起こし、本体が破損する原因に なります。



分解・修理・改造をしないでください。

→事故やけがの原因になります。 **分解禁止**






電池の液が目に入ったり、皮膚に付着 《したときは、すぐに多量の水で洗い流し、 医師の治療を受けてください。

→けがなどの原因になります。






収納ケースの開け方

以下の手順に従って、収納ケースから製品を取り出してください。

① 収納ケースのツメに親指をかけます。

② 収納ケースのツメを手前に引きなが ら、ふたを持ち上げます。



各部のなまえと機能

表示部



B

こんな機能があります ☞詳しくは15ページ参照 -

体動マーク

……測定中に手や手首などが動いて大 きな圧力変化を検出したときに表

示されます。


脈間隔変動マーク …測定中の脈間隔が不規則な場合に表示されます。

電池を入れます

まず電池を入れましょう



電池カバーをはずします





電池カバーを押さえながら、 矢印方向にずらします

2


電池を入れます

● の向きに注意して入れてください。

※ 必ずバネの出ている

側から入れてください。

奥側の電池から 入れてください





電池カバーを閉めます

カバーを押さえながら矢印方向にずらします。 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。




こんなときは電池を交換しましょう

マークが表示されたとき

測定/停止を押しても何も表示されなくなった

とき

→ 2本同時に交換しましょう



電池を取り出すときは・・・

電池カバーをはずし、電池を取り出します。



注 意

- 単4アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- 充電式の乾電池は使用しないでください。
- 付属の乾電池はモニター用ですので、所定の電池 使用回数を満たさない場合があります。
- ご使用済みの乾電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。

手首カフを巻きましょう



- ○腕時計などをはずしましょう。
- ○上着のそでをまくり上げるときは、腕が圧迫され ないようにしてください。
- ○手首周囲が13.5cm未満の方、21.5cmを越えた 方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場 合があります。

| | 手首カフを広げます


手首カフをはがし、広げます。



2 手首カフを左手首にかぶせます

表示部を手のひら側にしてください。





手首カフを巻きましょう

3

位置を確認します

手首のすじから1~2cm のところに手首カフの縁を 合わせます。



4

手首カフをぴったり巻きつけます

手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。

カフの端を折り返し 固定します。



右手首でも測定できます

ただし、血圧は左右で10mmHg程度の差が出る場合がありますので、毎回同じ側の手首で測定してください。



ボイント 正しく測定するためには・・・

- 巻き付けがゆるすぎたり、締め付けすぎると、正しく測定できないことがあります。
- 測定する時は正しい姿勢をとりましょう。 (☞ 11ページ)

正しい姿勢を確認しましょう



○血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測るよう心がけることが大切です。

3 姿勢を整えましょう

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。



正しい姿勢を確認しましょう



正しく測定するためには



• 手を強く握りしめない。



手首カフをゆるまないように巻く。



本体の位置をずらさない。



測定中に動いたり話したりしない。

そのほかのポイントについては、

29ページ「血圧測定の基本事項」を参考にしてください。

測定しましょう



測定する前に・・・

○きちんと手首カフを巻いてください。


(129ページ)

○正しい姿勢で測定しましょう。(№ 11ページ)

1

全点灯表示時の マークは、電池交換のお知らせではありません。





脈拍を感知すると測定マーク ♥ が点滅します。

※測定を止めるときは、 ^{測定/停止} を押して、停止してください。 ^{測定/停止} を押しても空気が抜けない場合は、手首カフを外してください。

2

測定結果が表示されます



図 詳しくは 15 ページ参照

測定結果は自動的に記録されます。

測定結果の呼び出し方については17ページを参照してください。

血圧は毎日測って測定値を記録しま しょう

血圧は、長期のデータを見ることが大切です。お薬 (降圧剤等)を服用した時間も考慮して、1日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、 毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。

31ページに「血圧記録用紙」があります。

コピーしてお使いください。



測定結果を確認しましょう

体動マークについて



「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出された場合、測定結果の画面に表示されます。

●「体動マーク」が表示された場合は、安静にして再測定してく ださい。

脈間隔変動マークについて



測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」が表示されます。

●測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は、安静にして再測定してください。

/ 注 意

●「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、 ご自身の健康状態について医師に相談してください。

測定結果を確認しましょう



^{測定/停止}を押して電源を



※ 測定後に電源を切り忘れても、約3分後に、 自動的に電源が切れます。

測定結果の呼び出しかた

測定結果を呼び出してみましょう


60回分の測定結果を記録できます。

平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立て ください。

1

を 1 回押します






平均値を示す「3A」を表示したあと、 最新3回分の各測定結果の平均値を表示します。

※ 3回以上測定しなければ、平均値は表示しません。



さらに、きゅうを押すと、過去の測 定結果を表示できます

スイッチを押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。



メモリー番号の後で測定結果が表示されます。

※メモリー消去のしかた

- 1.(xモッ- を押します。
- 2. (メモリー)を押しながら、測定/停止を3秒以上押します。

記録されているすべての結果が消去されます。






画面に全メモリー データ消去のメッ セージが表示され ます。

保管とお手入れのしかた

■直射日光が当たる場所、高温や 多湿の場所に保管しないでくだ さい。

故障の原因となります。



■長期間使用しない場合は、電池 をはずしてください。

電池からの液漏れにより、故障することがあります。



■本体をシンナーやベンジンなど で絶対に拭かないでください。

本体の材質を傷める恐れがあります。



■手首カフを無理やり曲げたり、 引っ張ったりしないでください。

加圧不良の原因となります。



保管とお手入れのしかた

■塩分や硫黄分の多い場所、埃の 多い場所、水のかかる場所には 保管しないでください。 また、水洗いもしないでください。 故障の原因となります。




■本体に無理な力を加えたり、落 としたりしないでください。 故障の原因となります。



■本体がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。



■本体を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。



エラー表示について

| 測定ができない!!

エラー表示	原因	対 処
Err	手首カフの巻きか たが緩すぎます。	手首カフを巻きなお し、安静にしてもう一 度測定してください。 (9ページ 「手首カフを 巻きましょう」参照)
Err	手首カフが正しく 巻かれていないた め、脈を検出でき ません。	
Err	測定開始後、3分間の間に血圧測定が完了できません。	

エラー表示について

エラー表示	原因	対 処
	乾電池が消耗して います。	2本とも新しいアルカ リ乾電池と交換してく ださい。 (7ページ 「電池を入れ ます」参照)
120 120	脈拍数が測定範囲 外 (39拍/分以下、ま たは181拍/分以 上) でした。	手首カフを巻きなおし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。(脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。)
	本体が正常に作動していません。	お買い上げ店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

血圧Q&A

質 問



病院で測ってもらう血圧値と 家で測る血圧値がちがうのはなぜですか?

病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも 10~20mmHg ほど高くなることがあります。 家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を 答え 知っておくと診察の際に役立ちます。

質 問



測るたびに血圧値がちがいますが なぜですか?

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。

- 季節、気温
- 体のリズム、体調、姿勢、運動
- 精神状態、ストレス

ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受 けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると 低くなる傾向にあります。

また、正しい姿勢で測定していない場合や、手首 カフを正しく巻いていない場合にも、変動しやすく なります。

質問

家庭で血圧を測る意味は?



A 答え

家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。

毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、 その結果をもとに、かかりつけの医師に相談する ことをおすすめします。

質問



上腕の血圧値とかなりちがいますが なぜですか?



手首と上腕の血圧値の差は、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢※(心臓の高さに合わせる、手首に力を入れず伸ばす)で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、ご自分で判断せずに必ず医師の指導にしたがってください。

※手首が心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなり、逆に位置が高いと血圧値は低くなります。高さが10cm異なると血圧値は約8mmHg変化します。


血圧について

血圧とは・・・

心臓は体の隅々まで血液を循環させるためのポンプで、血液は心臓が収縮して動脈内に拍出されています。成人の心臓は握りこぶしくらいの大きさで、1日に10万回以上も拍動しています。血圧とは、心臓から送り出される血液の流れによって、動脈の壁にかかる圧力のことです。送り出される血液の量と動脈の太さと柔軟性などによって血圧は決まります。一般に血管は加齢とともにしなやかさを失うと言われ、血圧も加齢とともに上昇していく傾向があります。


血圧を測定する場合、通常、最高血圧と最低血圧が記録されます。心臓が収縮して血液が心臓から送り出されるときの最も高い血圧を収縮期血圧(最高血圧)といい、心臓が拡張して血管にかかる圧力が最低のときの血圧を拡張期血圧(最低血圧)といいます。

【最高血圧とは】



心臓が収縮して血液が送り 出されたときの血圧が「最高 血圧」です。

【最低血圧とは】




心臓が拡張して血液が戻った ときの血圧が「最低血圧」で す。

血圧は常に変化しています

血圧は、体のリズム、姿勢、精神状態、ストレス、気温などの影響を受けやすく、健康な方でも1日の間にかなり大きく変動しています。たとえば、日中は高く夜間は低下します。また、食事中や会話中などは血圧が上がりますが、食後は下がります。日常生活の1つ1つの動作をとっても血圧は常に変動しています。

下の図は、日常生活における1日の血圧の変動の一例です。

【血圧の日内変動の一例】



Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329–44.

高血圧とは


世界保健機構 (WHO)、国際高血圧学会 (ISH)では、下図のように血圧の分類を定めています。医療機関で測定した最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上に該当するものを高血圧と定義しています。一言に高血圧と言っても、血圧が「いつ高いのか」によって異なります。朝方の血圧が高い「早朝高血圧」、夜間の血圧が高い「夜間高血圧」といった特定の時間帯だけ血圧が高くなるタイプや、病院などでの測定値が家庭での測定値よりも高くなる「白衣高血圧」、病院での測定値は正常と言われるが家庭では高い「仮面高血圧」といった、測定環境で数値が変わるタイプなどがあることがわかってきました。

家庭で測定するメリットは、医療機関などで測定する値よりも血 圧の変動に関する情報が多く得られ、治療中の際には薬の作用 を確認する重要な情報があると言われています。

高血圧は、自覚症状をともなわず進行し、気付かないうちに動脈 硬化を促進させ、心筋こうそくや脳卒中などの生命に関わる疾病 を引き起こす要因と言われています。

しかし、自分の血圧を知ることで、日々の血圧状態を把握でき、 日々の食事や運動などの生活習慣を見直すための重要なヒント になります。家庭での血圧測定には、病院などでわからない情報 を含んでいることもあります。継続的に家庭での血圧測定を心が け、体の重要な情報を見落とさないようにしましょう。

WHO/ISH血圧分類



日本人の血圧の平均値

日本人の血圧の平均値を示します。

個人差もあるため、あくまで目安として、ご自分の血圧を判断するときの参考にしてください。

出典: 厚生労働省 『平成 18 年国民健康・栄養調査報告』による

	左 / }	平均値 (mmHg)		
	年代	最高血圧	最低血圧	
	15~19歳	113.6	65.5	
	20~29歳	119.2	71.9	
	30~39歳	123.3	79.2	
男性	40~49歳	128.0	82.8	
为性	50 ~ 59 歳	136.1	85.4	
	60~69歳	138.1	82.3	
	70 歳以上	138.3	78.9	
	全 体	131.4	80.2	
	15~19歳	106.1	64.1	
	20~29歳	109.4	67.9	
	30~39歳	111.2	70.9	
/- ⊪+	40~49歳	120.5	76.5	
女性	50 ~ 59 歳	128.7	79.9	
	60~69歳	134.8	80.2	
	70 歳以上	138.2	77.7	
	全 体	124.4	75.9	

注) 降圧剤服用者、妊婦を除く。

血圧測定の基本事項

血圧を測る前に5~6回深呼吸をし、リラックスした状態で測定してください(緊張したり不安定な精神状態のときは、血圧が安定しません)。



心配ごとやイライラがある とき、睡眠不足や便秘のと き、また運動や食事の直後 でも血圧は高くなります。



入浴や飲酒の後では測定を 行わないでください。




尿意や便意があるときは、 排尿や排便をすませてから 測定してください。



血圧測定の基本事項

コーヒーや紅茶を飲んだり 喫煙した直後には測定を行 わないでください(血圧が 高くなります)。



楽な姿勢で安静にして測定してください。血圧計を心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしたりしないでください。



連続して測定を行わないでください。手首がうっ血して、正しい値が得られません。



20℃前後の室温で測定してください(寒さは血圧を上昇させます)。




測定結果を記録しましょう


血圧記録用紙

※コピーしてお使いください

●: 最高血圧 ○: 最低血圧 **年** 月



測定結果を記録しましょう



お知らせ

故障かな?と思ったら

修理、サービスに出される前に、次の点をご確認 ください。

こんなとき	確認するところ	直しかた	
[測定/停止] スイッチを入	乾電池が消耗していま せんか	新しい乾電池と交換し てください	
れても何も表 示しない	乾電池の ⊕ の向きが 間違っていませんか	乾電池を正しい向きに してください	
測定できない	● マークが点灯しましたか	手首カフを正しく巻い てください	
	手首カフを正しく巻い ていますか	手首カフを正しく巻い てください	
	測定中は安静にしてい ましたか	安静にしてもう一度測 定してください	
	脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定でき ない場合があります		

◆故障を発見した場合はただちに 使用を中止し、分解などせず、 販売店または

シチズン・システムズ株式会社

お客様相談室

にお問い合わせください。

商品に関するご相談、お問い合わせは、 弊社 お客様相談室 でお受けいたします。

月~金(祝祭日、年末年始を除く) 120-88-6295。



E-mail:support@systems.citizen.co.jp http://www.citizen-systems.co.jp

製品仕様

販 売 名	シチズン電子血圧計 CH-650F	
測 定 方 式	オシロメトリック法	
表示	デジタル表示方式	
手 首 周 長	13.5~21.5cm (測定可能手首周長範囲)	
測 定 範 囲	圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分	
測 定 精 度	圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%	
加圧	ポンプによる自動加圧	
排 気	電磁弁による自動排気	
定格および電源	DC3V (直流)、単4アルカリ乾電池2本	
電池使用回数	400回 (1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)	
使用温湿度	10℃~40℃/相対湿度30%~85%	
保存温湿度	字 温 湿 度 -20℃~60℃/相対湿度10%~95%	
メモリー	- 60回分	
電 撃 保 護	内部電源機器 🏌 (🏌: B形)	
寸 法	幅65×高さ74×奥行29mm (手首カフ含まず)	
質 量	103g (電池含まず)	
付属品	単4アルカリ乾電池2本 (モニター用)、取扱説明書 (保証書付)、収納ケース	

- ※ 本製品、及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルール に基づいて正しく処理してください。
- ※ 本製品はEMC規格IEC60601-1-2:2001に適合しています。 EMC適合
- ※ 本製品はJIS規格 (JIS T 1115:2005) に適合しています。
- ※ 本製品の臨床性能試験は、医薬審第1043号に基づいて実施しております。
- ※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
- ※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。

医療機器認証番号 221ADBZX00090000 (管理医療機器)

製造販売元

シチズン・システムズ株式会社

保証規定

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
- 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損 傷。
- 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃 などによる故障または損傷。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書のご購入日、ご購入店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書 き換えられた場合。
- ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品の交換。
- ※お買い上げの販売店または弊社にご持参いただくに際しての諸費用は、 お客様にてご負担願います。
 - 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

明書にもとづく通常のお取扱 に添えて、お買上げの販売に させていただきます。お客様	持込修理 地圧計をお買い上げいただきまして、ま 別いにおいて、万一保証期間内に故障 ままたは弊社までご持参くだい、保証 別にご記入いただいた本保証書は、保 容を利用させていただく場合がござい	が生じました場合は 朝間内に限り、無料 証期間内のサービン	、本保証書を現品 料にて修理・調整 ス活動およびその後	CITI	ZEN
販売名 🕏	ンチズン電 子血圧 計	CH-65	0F		
お客様お名前		様	TEL	_	_
ご住所 〒					
	は、必ず販売店にてご記入、	ご捺印をお願い	いいたします。		
ご購入日	年 月	日			
ご購入店					
保証期間	ご購入日より1年間				
製造販売元	シチズン・システム 〒188-8511 東京都西東				
検査証: 本製品は弊社(の定められた検査に合格しておりま	ਰ			1101

商品に関するご相談、お問い合わせは、 弊社お客様相談室でお受けいたします。

シチズン・システムズ株式会社 お客様相談室

受付時間:10~17時

月~金(祝祭日、年末年始を除く)

通話料金は無料です

E-mail:support@systems.citizen.co.jp

http://www.citizen-systems.co.jp